



- 备注:
1. 视角: 12:00 点钟
 2. 显示模式: 正显/半透式/TN
 3. 驱动电压: 5.0V, 占空比:1/8, 偏压比:1/4, 频率: 64Hz
 4. 工作温度: 0° C T0 50° C
 5. 储存温度: -10° C T0 60° C
 6. 连接方式: 金属管脚类型
 7. 视窗内有交叉点

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
COM1	COM1									2A	3A	4A	5A	6A		S7
COM2		COM2							1B	2B	3B	4B	5B	6B		S8
COM3			COM3						1C	2C	3C	4C	5C	6C		S4
COM4				COM4						2D	3D	4D	5D	6D		S3
COM5					COM5					2E	3E	4E	5E	6E		S2
COM6						COM6				2F	3F	4F	5F	6F		S1
COM7							COM7			2G	3G	4G	5G	6G		S9
COM8								COM8	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5			PT1

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1					
2					
3					
4					
5					
6					

厦门高卓立液晶显示器有限公司

除特别说明, 所有尺寸标注公差范围如下:
 .X ±0.20
 .XX ±0.10
 除非特别说明, 所有尺寸标注单位为毫米

应用:
 仪表 空调 钟表
 通讯 车载 其它
 家电 工业 无

样版: 有 无

图例: 中 X方向伸长: " # " 毫米 圆 方 圆角

第 1 页, 共 1 页