



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
COM1	COM1	---	---	---	7A	8F	8A	9F	9A	10F	10A	11F	11A	5A	5F	4A	4F	3A	3F	2A	2F	6F	1A	1F	6A	7F
COM2	---	COM2	---	---	7B	8G	8B	9G	9B	10G	10B	11G	11B	5B	5G	4B	4G	3B	3G	2B	2G	6G	1G	1H	6B	7G
COM3	---	---	COM3	---	K	8D	---	9D	P	10D	Q	11D	R	N	5D	M	4D	L	3D	---	2D	6D	1B	1E	1I	7D
COM4	---	---	---	COM4	7C	8E	8C	9E	9C	10E	10C	11E	11C	5C	5E	4C	4E	3C	3E	2C	2E	6E	1C	1D	6C	7E



厦门高卓立液晶显示器有限公司

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:

.X ±0.20

.XX ±0.10

除非特别说明,所有尺寸标注单位为毫米

客户:埃泰克

招覆类型:

□ 单面 X方向加长: " " # 毫米 " "

应用:	<input type="checkbox"/> 仪表	<input type="checkbox"/> 空调	<input type="checkbox"/> 钟表
	<input type="checkbox"/> 通讯	<input type="checkbox"/> 家电	<input type="checkbox"/> 其它
	<input type="checkbox"/> 车载	<input type="checkbox"/> 空调	<input type="checkbox"/> 其它
	<input type="checkbox"/> 工业	<input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 其它

1. 视角: 12:00 点钟
2. 显示模式: 正显/半透/TN
3. 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/3, 频率: 64Hz
4. 工作温度: -30° C TO 80° C
5. 储存温度: -40° C TO 90° C
6. 连接方式: 斑马条类型

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1					
2					
3					
4					
5					
6					