


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COM1	L8	3D	T2	4D	T6	/	T8	8D	/	7D	COM1	/	/	/
COM2	L7	3E	3C	4E	4C	L10	8C	8E	7C	7E	COM2	/	/	/
COM3	L1	3G	3B	4G	4B	L2	8B	8G	7B	7G	COM3	/	/	/
COM4	/	3F	3A	4F	4A	T4	8A	8F	7A	7F	COM4	/	/	/



- 备注:
1. 视角: 12:00 点钟
 2. 显示模式: 负显示/全透式/VA TN类型
 3. 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/3
 4. 工作温度: -20° C TO 70° C
 5. 储存温度: -30° C TO 80° C
 6. 连接方式: 金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计	数	准
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

		厦门高卓立科技有限公司	
产品型号	GDV-0052WSP	生产数量	
设计		审核	
设计		审核	
设计		审核	
设计		审核	

设计: <input type="checkbox"/> 张俊 审核: <input type="checkbox"/> 张俊 校对: <input type="checkbox"/> 张俊 制图: <input type="checkbox"/> 张俊 工艺: <input type="checkbox"/> 张俊	日期: <input type="text"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------