



PIN NO	COM1	COM2	COM3	COM4
1	COM1	COM2	COM3	COM4
2	COM1	COM2	COM3	COM4
3	COM1	COM2	COM3	COM4
4	COM1	COM2	COM3	COM4
5	7A	7B	7C	7D
6	7E	7F	7G	7H
7	8A	8B	8C	8D
8	8E	8F	8G	8H
9	5A	5B	5C	5D
10	5E	5F	5G	5H
11	4A	4B	4C	4D
12	4E	4F	4G	4H
13	3A	3B	3C	3D
14	3E	3F	3G	3H
15	1K	2K	3K	4K
16	5K	6K	7K	8K
17	1H	2H	3H	4H
18	5H	6H	7H	8H
19	1R	2R	3R	4R
20	1S	2S	3S	5M
21	1Q	2Q	3Q	P
22	1W	2W	3W	4W
23	1A	1B	1C	1D
24	1E	1F	1G	2D
25	2A	2B	2C	2D
26	2E	2F	2G	2H
27	1T	2T	3T	4T
28	1M	2M	3M	4M

- 备注:
1. 视角: 12:00 点钟
 2. 显示模式: 正显示/反射式/TN 类型
 3. 驱动电压: 3.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/3, 频率: 64Hz
 4. 工作温度: -10° C TO 60° C
 5. 储存温度: -20° C TO 70° C
 6. 连接方式: 金属管脚类型
 7. 视窗内有多处交叉点

版本	修改内容	日期	设计	审核
5				
4				
3				
2				
1				

厦门高卓立液晶显示器有限公司		产品名称: GD-2965BSP 规格: 19.0/1-05
设计: <input type="checkbox"/> 审核: <input type="checkbox"/> 日期: <input type="checkbox"/> 版本: <input type="checkbox"/>	规格: <input type="checkbox"/> 尺寸: <input type="checkbox"/> 材料: <input type="checkbox"/> 颜色: <input type="checkbox"/>	第 1 页, 共 2 页